

# Regelwerk

Open Klasse

## Der Motor

- Es muss ein Simson Untermotor verbaut sein
- Billetgehäuse sind erlaubt (M5xx, M7xx Form, z.B von PZ-Tuning, JW-Sport)
- Direktmembraner und Drehschieber sind verboten
- Es darf kein Vorgelege verbaut sein
- CCM Begrenzung liegt bei 135ccm
- Es darf nur ein Vergaser verbaut sein
- E-Start ist verboten

## Der Auspuff

- Verlegung und Art ist freigestellt
- Die Verwendung eines Schalldämpfers ist Pflicht
- Ein Kalottensystem ist erlaubt
- Das Material ist freigestellt

# Regelwerk

## Open Klasse

### Das Moped

- Ein Simson Hauptrahmen (s50, s51, s70, s53, s83) muss verwendet werden. Die Rahmengeometrie muss erhalten bleiben, es darf mit Ausnahme von Halterungen zwischen Steuerrohr und Schwingenbolzen Aufnahme nichts herausgeschnitten werden.
- Der Schwingenbolzen muss der Drehpunkt der Schwinge bleiben und an der originalen Position verbleiben
- Telegabel ist freigestellt
- Kastenschwinge sind erlaubt (Motorradschwinge sind verboten)
- Es müssen 2 Federbeine verbaut werden (mit Ausgleichsbehälter ist erlaubt)
- Ein Zentralfederbein ist verboten
- Die Verwendung von Endurostreben/ Unterzügen ist erlaubt
- Die Verwendung von Reifenmousse/ Tubeless Systemen ist verboten
- Es muss klassisch mit Schlauch gefahren werden